

## Вибрационный извещатель ST-AD010V

- 2 вибродатчика для детектирования в двух плоскостях
- Зона обнаружения до 3,5 м
- 8 уровней чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки сигналов
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия



Вибрационный извещатель ST-AD010V предназначен для обнаружения попыток разрушения строительных конструкций или взлома металлических сейфов, шкафов и банкоматов. Комбинированное использование 2 вибродатчиков, пьезодатчика, цифровой обработки сигнала и возможности регулировки чувствительности в широком диапазоне позволяет минимизировать количество ложных срабатываний.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-AD010V</b>
<b>Дистанция детектирования:</b>	Бетон: 1,5 м; кирпич: 2,5 м; сталь: 3 м; дерево: 3,5 м; стекло: 3,5 м
<b>Длительность тревоги:</b>	5 с
<b>Тревожный выход:</b>	НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)
<b>Датчик вскрытия:</b>	НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)
<b>Питание:</b>	12–24 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	20 мА
<b>Класс защиты:</b>	IP41
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -10 до +55°C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–95%
<b>Габариты:</b>	85 x 25 x 25 мм