

## Комплект монитора и панели вызова ST-MS607S-WT

- Монитор с дисплеем 7" в комплекте с панелью вызова 600 ТВЛ
- Возможность подключения дополнительной камеры
- Поддержка режима "Не беспокоить"
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Встроенный блок питания



Комплект монитора и панели вызова видеодомофонной связи ST-MS607S-WT используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи по 4-х проводной линии. Монитор обладает базовыми функциональными возможностями, при этом поддерживает подключение дополнительной видеокамеры.

### Технические характеристики монитора

<b>Модель:</b>	ST-MS607S-WT
<b>Цвет:</b>	Белый
<b>Дисплей:</b>	7"
<b>Разрешение:</b>	800 x 480
<b>Материал лицевой панели:</b>	Пластик
<b>Панели вызова:</b>	1 (CVBS)
<b>Дополнительные камеры:</b>	1 (CVBS)
<b>Дополнительные мониторы:</b>	Нет
<b>Режим записи:</b>	Нет
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	6 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -10 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	175 x 131 x 20 мм

### Технические характеристики панели вызова

<b>Камера:</b>	1/3" CMOS
<b>Разрешение:</b>	CVBS 600 ТВЛ
<b>Объектив:</b>	3,7 мм, 68°
<b>ИК подсветка:</b>	60°, эффективное расстояние до 5 м
<b>Материал:</b>	Алюминиевый сплав
<b>Реле управления замком:</b>	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
<b>Питание:</b>	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -40 до +60 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	122 x 41 x 23 мм