

## ПоE коммутатор ST-NS224MB-GD

- Неадминистрируемый коммутатор
- 24 PoE портов и 2 Uplink порта
- До 30 Вт на каждый порт с общим бюджетом 255 Вт
- Световая индикация на передней панели
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Поддержка режима EXTEND с дальностью связи до 250 м при скорости 10 Мбит/с
- Поддержка режима VLAN для изоляции портов
- Автоопределение скорости передачи данных
- Автоопределение подключенного устройства и поддерживающего им PoE стандарта
- Грозозащита до 6 кВ и защита от электростатического разряда до 4 кВ



Неуправляемый экономичный коммутатор ST-NS224MB-GD предназначен для передачи данных между сетевыми устройствами, а также питания этих устройств. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	ST-NS224MB-GD
<b>Порты:</b>	PoE порты: 24 RJ-45 (10/100 Мбит/с); Uplink порты: 2 RJ-45 (1000 Мбит/с)
<b>Мощность PoE:</b>	PoE порт: до 30 Вт, общая: до 255 Вт
<b>PoE стандарты:</b>	IEEE802.3af, IEEE802.3at
<b>Сетевые протоколы:</b>	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
<b>Пропускная способность:</b>	16 Гбит/с
<b>Скорость передачи пакетов:</b>	6547,2 тыс. п/с
<b>Буфер:</b>	1,5 Мб
<b>Коммутация:</b>	Передача с промежуточным хранением
<b>Таблица MAC-адресов:</b>	4000
<b>Напряжение питания:</b>	220 В (AC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	Максимум 260 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -10 до +55 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%, без конденсации
<b>Габариты:</b>	270 x 180 x 44 мм