

Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC342E

- Влагостойкий металлический корпус, класс защиты IP68
- Программирование с помощью ИК-пульта или мастер-карт
- 2000 пользователей
- Режимы идентификации: карта
- Поддержка карт EM
- Программируемые время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Групповая регистрация карт
- Низкое электропотребление
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC342E с встроенным считывателем проксимити карт EM предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как внутри помещений, так и на улице. ST-SC342E обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Два способа программирования

Программирование автономного контроллера может осуществляться с помощью мастер-карты или ИК пульта, входящего в комплект поставки. Оба способа позволяют добавлять или удалять одну карту пользователя или их группу. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт без их физического присутствия (например, в случае утери).

Технические характеристики

Модель:	ST-SC342E
Количество пользователей:	2000
Считыватель:	EM
Расстояние считывания:	3–6 см
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Реле замка:	2 A, 12 В (DC)
Питание:	12 В (DC), не более 50 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	105 x 50 x 20 мм